

Vysoký tiskový výkon
ve výkonném a
kompaktním zařízení

i-SENSYS
LBP6670dn

you can



Kompaktní a vysoce produktivní černobílá laserová tiskárna s vestavěným síťovým rozhraním

Tato vysoce produktivní černobílá laserová tiskárna s oboustranným tiskem se snadno integruje prakticky do jakéhokoliv prostředí – díky rozsáhlé síťové kompatibilitě, podpoře jazyka PCL a volitelně PostScript.

Důležité funkce

- Rychlá a produktivní černobílá laserová tiskárna pro vaši firmu s rychlostí tisku 33 str./min
- Rozlišení až 1 200 × 1 200 dpi
- Doba vytištění prvního výtisku pouze 7 s
- Standardní paměť 512 MB
- Ovládací panel se snadnou obsluhou a pětiřádkovým displejem LCD
- Podpora jazyka PCL5e/6 a volitelně jazyka Adobe® PostScript 3
- Zabezpečení sítě: soulad s protokolem LAN IEEE 802.1x
- Gigabitový Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatický oboustranný tisk
- Funkce úspory energie a spotřeba 1 W v režimu spánku
- Praktická a snadno použitelná kazeta „vše v jednom“

Obsah balení

Hlavní jednotka, kazeta 719, napájecí kabel, stručná instalační příručka a záruční list – s disky CD s uživatelským softwarem a příručkami.

Rozměry (Š × H × V)

400 × 376 × 289 mm

Podporované operační systémy

Windows 2000 / XP (32bitová/64bitová verze) / Vista (32bitová/64bitová verze) / 7 (32bitová/64bitová verze) / Server 2003 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32bitová/64bitová verze)
Mac OS 10.4.9 až 10.7.x (pouze prostřednictvím webové distribuce)
Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAX



SKENOVÁNÍ

Canon



- 1** Sřádkový displej LCD
- 2** Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
- 3** Zásobník na 250 listů
- 4** Volitelný zásobník na 500 listů
- 5** Kazeta 719
- 6** Volitelná kazeta 719H

TISKOVÝ STROJ Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba zahřívání Doba výtisku první strany Pracovní využití Okraje tisku	33 str./min černobíle (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 × 1 200 dpi Až 600 × 600 dpi Přibližně 28 sekund nebo méně od zapnutí Přibližně 7 sekund Max. 50 000 stran za měsíc 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
MANIPULACE S MÉDII Vkládání papíru (standardní) Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Zásobník na 500 listů 150 listů lícem dolů, 1 list lícem nahoru Běžný papír, těžký papír, fólie, štítek, kartotéční lístek, obálka, pohlednice Zásobník (standardní a volitelný) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, vlastní velikosti (šířka: 105,0 až 215,9 mm délka: 148,0 až 355,6 mm) Víceúčelový zásobník: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, obálka COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), kartotéční lístky, vlastní velikosti (šířka: 76,2 až 215,9 mm délka 127,0 až 355,6 mm) Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický (pouze pro formáty A4/LTR/LGL)
Gramáže médií Oboustranný tisk	Víceúčelový zásobník: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, obálka COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), kartotéční lístky, vlastní velikosti (šířka: 76,2 až 215,9 mm délka 127,0 až 355,6 mm) Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický (pouze pro formáty A4/LTR/LGL)
OBECNÉ FUNKCE Požadavky na napájení Spotřeba energie	220 až 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximální: přibližně 1 140 W nebo méně Při provozu: přibližně 560 W Pohotovostní režim: přibližně 14 W Režim spánku: přibližně 14 W (režim spánku panelu), přibližně 1 W (režim hlubokého spánku) Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,3 kWh/týden Hlučnost ¹ : Při provozu: 7,06 B a méně Pohotovostní režim: Nehlučné
Hladina hluku	Hlučnost ¹ : Při provozu: 7,06 B a méně Pohotovostní režim: Nehlučné
Rozměry (Š × H × V) Hmotnost Provozní prostředí	Akustický tlak ¹ : Při provozu: 54,2 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: Nehlučné 400 × 376 × 289 mm (s panelem) Přibližně 12,4 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Pětifunkční LCD displej 8 indikátorů LED 10 ovládacích kláves
Ovládací panel	Pětifunkční LCD displej 8 indikátorů LED 10 ovládacích kláves

OVLADAČ Paměť Jazyky tiskárny	512 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript 3 (volitelný) 45 písem PCL, 136 písem PS (volitelné) Písmo Rozhraní a připojení Kompatibilita s operačními systémy
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety „vše v jednom“	Windows 2000 / XP (32bitová/64bitová verze) / Vista (32bitová/64bitová verze) / 7 (32bitová/64bitová verze) / Server 2003 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Server 2008 (32bitová/64bitová verze) / Mac OS 10.4.9 až 10.7.x ² / Linux ³ / Citrix Standardní: Kazeta 719 (2 100 stran ³) Vysoká výtěžnost: Kazeta 719 H (6 400 stran ³)
PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI Položky	PODAVAČ PAPIŘU PF-44 (zásobník na 500 listů) Kit tiskárny PS AQ1 (modul paměti ROM pro jazyk Adobe PostScript 3) ⁴ Kit pro tisk čárového kódu F1 (modul paměti ROM pro čárové kódy) ⁴
Standardní zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění [1] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296 [2] Pouze prostřednictvím webové distribuce. [3] Na základě normy ISO/IEC 19752 [4] Moduly ROM pro čárové kódy a pro PS nelze nainstalovat současně	