

Černobílá laserová tiskárna příští generace

i-SENSYS
LBP6680x

you can



Platforma MEAP vybavila černobílou laserovou tiskárnu pokročilými funkcemi, výkonem a bezpečností

Zařízení i-SENSYS LBP6680x stanovuje zásluhou začlenění platformy MEAP do nové generace laserových tiskáren nové standardy pro produktivitu, bezpečnost, životní prostředí a integraci řešení.

Důležité funkce

- Rychlá a produktivní černobílá laserová tiskárna s rychlostí tisku 33 str./min
- Rozlišení až 1 200 × 1 200 dpi
- Standardní paměť 768 MB
- Ovládací panel se snadnou obsluhou a pětiřádkovým displejem LCD
- Podpora jazyka PCL5e/6 a volitelně jazyka Adobe® PostScript 3
- Zabezpečení sítě: soulad s protokoly IP Sec a LAN IEEE 802.1x
- Gigabitový Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Platforma MEAP k dispozici pro snadnou integraci softwaru uniFLOW a řešení
- Automatický oboustranný tisk
- Přímý tisk z úložiště USB
- Funkce úspory energie a spotřeba 1 W v režimu spánku
- Praktická a snadno použitelná kazeta „vše v jednom“

Obsah balení

Hlavní jednotka, kazeta 719, napájecí kabel, stručná instalační příručka a záruční list – s disky CD s uživatelským softwarem a příručkami.

Rozměry (Š × H × V)

400 × 376 × 289 mm

Podporované operační systémy

Windows 2000 / XP(32bitová/64bitová verze) / Vista (32bitová/64bitová verze) / 7 (32bitová/64bitová verze) / Server 2003 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2(64bitová verze) / Server 2008 (32bitová/64bitová verze)
Mac OS 10.4.9 až 10.7.x (pouze prostřednictvím webové distribuce)
Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAX



SKENOVÁNÍ

Canon



- 1** Sřádkový displej LCD
- 2** Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
- 3** Zásobník na 250 listů
- 4** Volitelný zásobník na 500 listů
- 5** Kazeta 719
- 6** Volitelná kazeta 719H

TISKOVÝ STROJ Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba zahřívání Doba výtisku první strany Pracovní využití Okraje tisku	33 str./min černobíle (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 × 1 200 dpi Až 600 × 600 dpi Přibližně 28 sekund nebo méně od zapnutí Přibližně 7 sekund Max. 50 000 stran za měsíc 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
MANIPULACE S MÉDII Vkládání papíru (standardní) Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií Gramáže médií Oboustranný tisk	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Zásobník na 500 listů 150 listů lícem dolů, 1 list lícem nahoru Běžný papír, těžký papír, fólie, šiték, kartotéční lístek, obálka, pohlednice Zásobník (standardní a volitelný) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, vlastní velikosti (šířka: 105,0 až 215,9 mm délka: 148,0 až 355,6 mm) Víceúčelový zásobník: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, obálka COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), kartotéční lístky, vlastní velikosti (šířka: 76,2 až 215,9 mm délka: 127,0 až 355,6 mm) Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický (pouze pro formáty A4/LTR/LGL)
OBECNÉ FUNKCE Požadavky na napájení Spotřeba energie Hladina hluku Rozměry (Š × H × V) Hmotnost Provozní prostředí Ovládací panel	220 až 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximální: přibližně 1 140 W nebo méně Při provozu: přibližně 560 W Pohotovostní režim: přibližně 14 W Režim spánku: přibližně 14 W (režim spánku panelu), přibližně 1 W (režim hlubokého spánku) Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,3 kWh/týden Hlučnost ¹ : Při provozu: 7,06 B a méně Pohotovostní režim: Nehlučné Akustický tlak ¹ : Při provozu: 54,2 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: Nehlučné 400 × 376 × 289 mm (s panelem) Přibližně 12,4 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Pětifunkční LCD displej 8 indikátorů LED 12 ovládacích kláves

OVLADAČ Paměť Jazyky tiskárny Písmna Rozhraní a připojení Kompatibilita s operačními systémy	768 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3 93 písem PCL, 136 písem PS USB Host, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000 / XP(32bitová/64bitová verze) / Vista (32bitová/64bitová verze) / 7(32bitová/64bitová verze) / Server 2003 (32bitová/64bitová verze) / Server 2008 R2(64bitová verze) / Server 2008(32bitová/64bitová verze) / Mac OS 10.4.9 až 10.7.x ² / Linux ² / Citrix
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety „vše v jednom“	Standardní: Kazeta 719 (2 100 stran ³) Vysoká výtěžnost: Kazeta 719 H (6 400 stran ³)
PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI Položky	PODAVAČ PAPIŘU PF-44 (zásobník na 500 listů) Karta SD B1 Kit pro tisk čárového kódu F1 (modul paměti ROM pro čárové kódy)
Standardní zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění [1] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296 [2] Pouze prostřednictvím webové distribuce. [3] Na základě normy ISO/IEC 19752	

