

Barevná laserová
tiskárna příští
generace

i-SENSYS
LBP7680Cx

you can



Platforma MEAP vybavila barevnou laserovou tiskárnu pokročilými funkcemi, výkonem a bezpečností.

Zařízení i-SENSYS LBP7680Cx stanovuje – zásluhou začlenění platformy MEAP do nové generace laserových tiskáren – nové standardy pro produktivitu, bezpečnost, životní prostředí a integraci řešení.

Důležité funkce

- Barevný i černobílý tisk rychlostí 20 str./min
- Rozlišení až 9 600 × 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu)
- Standard. paměť 768 MB
- Ovládací panel se snadnou obsluhou a pětiřádkovým displejem LCD
- Podpora jazyka PCL 5c/6 a jazyka PostScript úrovně 3
- Zabezpečení sítě: shoda s požadavky IPSec a LAN IEEE 802.1x
- Gigabitový Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Platforma MEAP k dispozici pro integraci softwaru uniFLOW a řešení
- Přímý tisk z úložiště USB
- Pokročilá správa zařízení se vzdálenou aktualizací firmwaru
- Funkce úspory energie a spotřeba 1 W v režimu spánku
- Praktická a snadno použitelná kazeta „vše v jednom“

Obsah balení

Hlavní jednotka, startovací kazety 718 C/M/Y/K, napájecí kabel, příručka pro rychlé nastavení a záruční list – s diskem CD s uživatelským softwarem a příručkami.

Rozměry (Š × H × V)

414 × 499 × 346 mm

Podporované operační systémy

Windows 7 (32/64bitový) / Vista (32/64bitový) / XP (32/64bitový) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64bitový) / Server 2008 R2 (64bitový) / Server 2003 (32/64bitový)

Mac OS verze 10.4.9–10.7.x
(pouze prostřednictvím webové distribuce)

Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)

Citrix



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAX



SKENOVÁNÍ

Canon



- 1 5řádkový displej LCD
- 2 Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
- 3 Zásobník na 250 listů
- 4 Kazeta 718:
K dispozici 5 kazet:
azurová, purpurová, žlutá, černá
a černá v cenově výhodném balení

TISKOVÝ STROJ Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba zahřívání Doba výtisku první strany Pracovní využití Okraje tisku	Až 20 str./min barevně i černobíle (A4) Barevný tisk laserovým paprskem Až 9 600 × 600 dpi s funkcí AIR (Automatické zdokonalení obrazu) Až 600 × 600 dpi Přibl. 29 sekund nebo méně od zapnutí Přibl. 16 sekund nebo méně Max. 60 000 stran za měsíc 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (10 mm - obálka)
MANIPULACE S MÉDII Vkládání papíru (standardní) Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Zásobník na 250 listů Kapacita 125 listů lícem dolů Běžný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, fólie (pouze Č/B), štítky, obálky Zásobník (standardní a volitelný): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement, obálka COM-10, obálka C5, obálka DL, obálka B5, vlastní rozměry: šířka 100,0 až 215,9 mm; délka 148,0 až 355,6 mm.
Gramáže médií	Víceúčelový zásobník: A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Statement, obálka, obálka C5, obálka Monarch, obálka B5, kartotéční lístek, vlastní rozměry: šířka 76,2 až 215,9 mm; délka 127,0 až 355,6 mm. Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² (220 g/m ² pro papír s povrchovou úpravou)
Oboustranný tisk	Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (220 g/m ² pro papír s povrchovou úpravou) Automatický
OBECNÉ FUNKCE Požadavky na napájení Spotřeba energie Hladina hluku Rozměry (Š × H × V) Hmotnost Provozní prostředí Ovládací panel	220 až 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálně: 950 W nebo méně Při provozu: Průměrně přibl. 405 W Pohotovostní režim: Průměrně přibl. 23 W Režimy spánku: Přibl. 23 W (režim spánku 1), přibl. 7,5 W (režim spánku 2), přibl. 1 W (režim spánku 3) Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,9 kWh/týden Hlučnost ¹ : Při provozu: 6,7 B nebo méně Pohotovostní režim: 4,3 B nebo méně Akustický tlak ¹ : Při provozu: 52 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: 24 dB(A) nebo méně 414 × 499 × 346 mm Přibl. 25,2 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Pětřádkový LCD displej 8 indikátorů LED 12 ovládacích kláves

OVLAĐAČ Rychlost procesoru Paměť Jazyky tiskárny Písma Rozhraní a připojení Kompatibilita s operačními systémy	528 MHz + 264 MHz 768 MB UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 93 škálovatelných písem, 10 rastrových písem, 136 PostScriptových písem USB Host, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100/1000BASE-TX Windows 7 (32/64bitový) / Vista (32/64bitový) / XP (32/64bitový) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64bitový) / Server 2008 R2 (64bitový) / Server 2003 (32/64bitový) / Mac OS10.4.9-10.7.x ² / Linux ² , Citrix
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety „vše v jednom“	Standardní: Kazeta 718 černá (3 400 stran ³) ⁴ Kazeta 718 azurová (2 900 stran ³) ⁴ Kazeta 718 purpurová (2 900 stran ³) ⁴ Kazeta 718 žlutá (2 900 stran ³) ⁴ Kazeta 718 černá VP (6 800 stran ³) ⁴
PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI Položky	PODAVAČ PAPIRU PF-701 (zásobník na 250 listů) Karta SD B1 Kit pro tisk čárového kódu F1 (modul paměti ROM pro čárové kódy) ⁵
<p>Poznámky pod čarou</p> <p>[1] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296</p> <p>[2] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude vydán v listopadu 2011</p> <p>[3] Na základě normy ISO/IEC19798</p> <p>[4] Tiskárna se dodává se startovací kazetou s kapacitou 1 200 / 1 400 stran (černobíle/barevně)</p>	

