

Flexibilní multifunkční řešení pro vytížené malé pracovní skupiny

**i-SENSYS** MF5940dn **i-SENSYS** MF5980dw

you can



## Laserová multifunkční tiskárna s vysokým výkonem, úsporným provozem a připojením Wi-Fi\*.

Zvyšte produktivitu díky výkonné funkci SEND a funkci aut. oboustr. tisku. Toto kompaktní multifunkční zařízení s vestav. síťovým rozhraním je vysoce energeticky úsporné, a proto udržuje nízké náklady.

### Důležité funkce

- Kompaktní laserové multifunkční zařízení: tisk, faxování, kopírování a skenování
- Vestavěné síťové rozhraní se vzdáleným uživatelským rozhraním, podpora jazyka PCL5e/6 a jazyka PostScript\*
- Připojení k síti přes Wi-Fi\*
- Černobílý tisk a kopírování rychlostí 33 str./min
- Doba vytištění první kopie: 8 sekund nebo méně
- Vynikající kvalita obrazu kopií, rozlišení tisku až 1 200 × 600 dpi
- Okamžitý tisk pomocí technologie Quick First-Print
- Rychlý automatický oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování
- Funkční klávesy pro jednoduché skenování, ekologické kopírování a bezpečný tisk
- Funkce SEND: skenování do e-mailu, síťové složky a na paměťové zařízení USB
- Uživatelsky orientovaný 5řádkový displej LCD
- Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) pro 50 listů
- Zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 50 listů a volitelný zásobník na 500 listů (max. A4)
- Energeticky úsporný provoz – pouze 3 W v režimu spánku
- Praktické kazety „vše v jednom“

### Obsah balení

Hlavní jednotka, kazeta 719, napájecí kabel, příručka pro rychlé nastavení, průvodce, disky CD s uživatelským softwarem a příručkami.

### Rozměry (Š × H × V)

390 × 473 × 431 mm

### Podporované operační systémy

Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista / 7

Mac OS X verze 10.4.9–10.7.x (pouze prostřednictvím webové distribuce)

Linux (pouze prostřednictvím webové distribuce)



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAX



SKENOVÁNÍ

\* Pouze model MF5980dw.

**Canon**



- 1** Plochý skener a automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF)
- 2** Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
- 3** Zásobník na 250 listů
- 4** Kazeta 719: volitelná kazeta 719H

<b>TISKOVÝ STROJ</b> Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Oboustranný tisk Jazyky tiskárny Písma Okraje tisku Režim úspory toneru Tisk z paměťového média	Až 33 str./min (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 × 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu) 600 × 600 dpi Automatický UFRII-LT, PCL5e, PCL6, (emulace jazyka PostScript 3. úroveň) 45 škálovatelných a 10 rastrových písem (PCL) 5 mm nahore, dole, vlevo a vpravo Ano Podporovaná paměťová média Paměťové zařízení USB Podporované typy souborů: JPEG, TIFF
<b>KOPÍRKA</b> Rychlost kopírování Doba vytištění první kopie (FCOT) Rozlišení kopírování Režimy kopírování Oboustranné kopírování Vícenásobné kopírování Zmenšení/zvětšení Režim úspory toneru Další funkce	Až 33 kopií za minutu (A4) Přibl. 8 sekund nebo méně Až 600 × 600 dpi Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto Oboustranné na oboustranné (automatické) Až 99 kopií 25-400 % v krocích po 1 % Ano Kompletování, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti
<b>FUNKCE SEND</b> Skenování do souborového serveru Skenování do e-mailu Skenování do paměťového zařízení USB Formáty souborů	SMB SMTP, POP3 Ano TIFF (černobíle), JPEG, PDF, PDF (kompaktní)
<b>SKENER</b> Typ Rozlišení skenování Barevná hloubka skenování Odstíny šedé Kompatibilita Max. šířka skenování	Barevný Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi 24 bitů/24 bitů (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm
<b>FAX</b> Rychlost moderního režimu příjmu Rozlišení faxu Paměť faxu Rychlé volby Skupinové volby / příjemci Sekvenční vysílání Zálohování paměti Oboustranné faxování Další funkce	Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/stranu) Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi Až 512 stránek! Max. 200 (včetně 19 rychlopředvoleb) Max. 199 předvoleb/max.199 příjemců Max. 210 míst 1 hodina Ano (příjem a odesílání) Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání)
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b> Typ skeneru Vkládání papíru (standardní) Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií Gramáže médií	Plochá jednotka a automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů Zásobník na 500 listů 150 listů Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, štítky, obálky, klížený papír, pohlednice, kartotéční listky Zásobník a volitelný zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, pohlednice, kartotéční listky, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Vlastní rozměry: šířka 76 až 216 mm; výška 127 až 356 mm. Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6 Vlastní rozměry (Š × V): max. 215,9 mm × 355,6 mm, min. 128 mm × 139,7 mm) Oboustranné skenování: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Zásobník a volitelný zásobník: 60 až 128 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 190 g/m <sup>2</sup> Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m <sup>2</sup> , Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m <sup>2</sup>

<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b> Typ rozhraní Kompatibilní operační systémy Správa softwaru a tiskárny	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, (bezdrátově 802.11b/g/b) Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista / 7 Mac OS X verze 10.4.9-10.6.x <sup>2,3</sup> Linux 4 Presto! Page Manager, MF Toolbox, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení
<b>OBECNÉ FUNKCE</b> Pracovní zatížení Doba zahřívání Paměť Ovládací panel Rozměry se zásobníky (Š × H × V) Prostor pro instalaci (Š × H × V) Hmotnost Provozní prostředí Napájení Spotřeba energie Hladiny hluku	Max. 15 000 stran za měsíc Přibl. 11 sekund nebo méně od zapnutí 256 MB (sdílená) Pětirádkový černobílý displej LCD 390 × 473 × 431 mm 672 × 1 279 × 931 mm (s připevněným volitelným zásobníkem papíru a připojeným volitelným sluchátkem) Přibl. 19,1 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximální: přibl. 1 200 W Pohotovostní režim: přibližně 9 W Režim spánku: přibližně 2,3 W 5 Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,4 kWh/týden Hlučnost 6 Při provozu: 70,6 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: 43,0 dB(A) nebo méně Akustický tlak 6 Při provozu: 53,0 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: Nehlučné
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b> Kazety	Kazeta 719 (2 100 stran <sup>7</sup> ) Kazeta 719 H (6 400 stran <sup>7</sup> )
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI</b> Položky	PODAVAČ PAPÍRU PF-44 (zásobník na 500 listů) SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava)
Standardní zjevnosti se odpovědnosti. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. [1] Při použití standardního formuláře ITU-T.é. 1 [2] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude vydán v listopadu 2011 [3] Síťové skenování není podporováno [4] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk. Ovladač bude vydán v lednu 2012. [5] V bezdrátovém režimu bude spotřeba 3 W [6] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296 [7] Na základě normy ISO/IEC19752 [8] Pouze model MF5980dw	



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Canon CZ s.r.o.  
nám. Na Santince 5/2440  
160 00 Praha 6  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
www.canon.cz